



COMUNICACIÓN / COMMUNICATION:

Concerniente a ⁽¹⁾: LA CONCESION DE HOMOLOGACIÓN
LA EXTENSIÓN DE HOMOLOGACIÓN
LA DENEGACIÓN DE HOMOLOGACIÓN
LA RETIRADA DE HOMOLOGACIÓN
EL CESE DEFINITIVO DE PRODUCCIÓN

Concerning ⁽¹⁾: APPROVAL GRANTED
APPROVAL EXTENDED
APPROVAL REFUSED
APPROVAL WITHDRAWN
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

de un tipo de indicador de dirección en aplicación del Reglamento N° 6.
of a type of direction indicator pursuant to Regulation No. 6.

N° de homologación/ Approval No.: 2a-E9-01.1547

Extensión N° / Extension No.:-----

1. Marca de fábrica o comercial del dispositivo/ Trade name or mark of the device: FRISTOM
2. Designación del tipo de dispositivo dado por el fabricante / Manufacturer's name for the type of device: FT-88
3. Nombre y dirección del fabricante / Manufacturer's name and address:
PPUH FRISTOM Tomasz Frieske
Ul.Byszewska 54a,
85-416 Bydgoszcz
Polska
4. Cuando proceda, nombre y dirección del representante del fabricante / If applicable, name and address of manufacturer's representative:-----
5. Dispositivo presentado a homologación el / Submitted for approval on: 04/04/07
6. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación / Technical service responsible for approval test:
IDIADA
7. Fecha del informe realizado por dicho servicio / Date of report issued by that service: 13/04/07
8. Número del informe realizado por dicho servicio / Number of report issued by that service: T0704224
9. Breve descripción / Concise description:
 - Categoría: ⁽¹⁾/ Category: ⁽¹⁾ 1,1a,1b,2a,2b,3,4,5,6
 - Número y categoría(s) de la(s) lámpara(s) / Number and category of filament lamp(s): 1 x P21W
 - Módulo de fuente de luz: sí/no ⁽¹⁾ / Light source module: yes/no ⁽¹⁾
 - Código de identificación específico del módulo de fuente de luz: / Light source module specific identification code: ---

⁽¹⁾ Táchese lo que no proceda / Strike out what does not apply



- Solamente para instalación limitada en altura igual o inferior a 750 mm por encima del suelo.(si/no) ⁽¹⁾ /
Only for a limited mounting height of equal to or less than 750 mm above the ground (yes / no) ⁽¹⁾
- Condiciones geométricas de instalación y variaciones relacionadas (en su caso) / Geometrical conditions
of installation and relating variations (if any): ---

10. Posición de la marca de homologación / *Position of the approval mark*: Ver documentación suministrada por el fabricante / *See documentation supplied by the manufacturer.*
11. Motivo(s) de la extensión de homologación (si procede) / *Reason(s) for extension (if applicable)*: -----
12. La homologación se concede/~~deniega~~/~~extiende~~/~~retira~~ ⁽¹⁾ / *Approval granted /~~refused~~ /~~extended~~ /~~withdrawn~~* ⁽¹⁾
13. Lugar / *Place*: Madrid
14. Fecha / *Date*: 17/04/07
15. Firma / *Signature*:

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Resolución P.D. 28-06-2004



Fdo. Antonio Muñoz Muñoz

16. Se adjunta la lista de apartados que constituyen el expediente de homologación depositado en el servicio administrativo que ha concedido la homologación y que pueden ser obtenidos a petición. / *The list of documents deposited with the Administrative Service which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request.*
 - Informe del ensayo / *Test report*
 - Documentación suministrada por el fabricante / *Documentation supplied by the manufacturer*

⁽¹⁾ Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*

Rear multichamber lamp FT-88 (left)

Lampa tylna zespolona FT-88 (lewa)

Przedsiębiorstwo Produkcyjne -
Usługowo - Handlowe
"PRYSTOM" Tomasz Fleske
ul. Byczyńska 54a, 65-416 Bydgoszcz

FUNCTIONS :

- FLASHER LIGHT

lens color yellow.
Bulb P21W 12V/24V , Cap BA15S in
accordance with IEC Publication 60061
(sheet 7004-11A-9)

- STOP LIGHT

lens color red,
Bulb P21/5W 12V/24V (only the 21W filament is
used), Cap BAY15S in accordance with IEC
Publication 60061 (sheet 7004-11B-7)


- REVERSING (OPTIONAL FOG LAMP)

lens color white (optional red)
Bulb P21W 12V/24V , Cap BA15S in accordance
with IEC Publication 60061 (sheet 7004-11A-9)

- POSITION LIGHT

lens color red
Bulb P21/5W 12V/24V (only the 5 W
filament is used), Cap BAY15S in
accordance with IEC Publication 60061
(sheet 7004-11B-7)

- RETRO-REFLECTING TRIANGLE CLASS III



Przedsiębiorstwo Produkcyjne - Usługowo - Handlowe
"PRYSTOM"
Tomasz Fleske
65-416 Bydgoszcz, ul. Byczyńska 54a
tel. (052) 321 333 333, fax: (052) 321 333 333
REGON 65198667 NIP 654-101-97-41

This drawing is a part of the application for approval

Przedsiębiorstwo Produkcyjne -
Usługowo - Handlowe
"FRISTOM" Tomasz Friske
ul. Byczyńska 54a, 85-416 Bydgoszcz

- FLASHER LIGHT

- STOP LIGHT


Bulb P21/5W 12V/24V (only the 21W filament is used), Cap BAY15S in accordance with IEC Publication 60061 (sheet 7004-11B-7)

- REVERSING (OPTIONAL FOG LAMP)

lens color white (optional red)
Bulb P21W 12V/24V , Cap BA15S in accordance
with IEC Publication 60061 (sheet 7004-11A-9)

- POSITION LIGHT

lens color red
Bulb P21/5W 12V/24V (only the 5 W filament is used), Cap BAY15S in accordance with IEC Publication 60061 (sheet 7004-11B-7)

- RETRO-REFLECTING
TRIANGLE CLASS III

Pracownia Projektowa Handlowe
 85-416 Bydgoszcz, ul. Bydawska 54a
 tel. (052) 327 32 10-11 62 81 66
 REGON 99121827 NIP 554-0197-41

This drawing is a part of the application for approval